

JT-6212/6220/8200/6230/8300/9300

桌面式读写器



JT-6220



JT-6212



JT-6230



JT-8200B



JT-8300/9300

发卡器

门禁管理

生产线管理

JT-6212	
支持协议	EPC GEN2 ISO18000-6C/6B
工作频率	中国 920-925MHZ、欧洲 865-868MHZ
SDK 软件	提供自动读卡和自动写卡软件
开发语言	提供 C#, VC, VB, Java, Delphi 等开发例程
读取距离	稳定读取 50-80CM
输出	左路 USB 有驱, 右路 USB 无驱虚拟转键盘
工作温度	-20°C~+65°C
尺寸	120*78*28MM
重量	0.3KG
供电	USB 供电

JT-8200A/B	
支持协议	EPC GEN2 ISO18000-6C/6B
工作频率	中国 920-925MHZ、欧洲 865-868MHZ
SDK 软件	提供自动读卡和自动写卡软件
开发语言	提供 C#, VC, VB, Java, Delphi 等开发例程
读取距离	稳定读取 50CM
JT-8200A 输出	RS232、RS485、韦根输出并存
JT-8200B 输出	RS232、RJ45、韦根输出并存
工作温度	-20°C~+65°C
尺寸	220*180*35MM
重量	1KG
电源	7.5-12V 3A

JT-6220	
支持协议	EPC GEN2 ISO18000-6C/6B
工作频率	中国 920-925MHZ、欧洲 865-868MHZ
SDK 软件	提供自动读卡和自动写卡软件
开发语言	提供 C#, VC, VB, Java, Delphi 等开发例程
读取距离	稳定读取 20CM
输出	RS232 输出
工作温度	-20°C~+65°C
尺寸	160*110*40MM
重量	0.5KG
电源	7.5-12V 3A

JT-6230	
支持协议	EPC GEN2 ISO18000-6C/6B
工作频率	中国 920-925MHZ、欧洲 865-868MHZ
SDK 软件	提供自动读卡软件和多种语言开发例程
开发语言	提供 C#, VC, VB, Java, Delphi 等开发例程
读取距离	稳定读取 20CM
输出	RS232、RS485 输出共存
工作温度	-20°C~+65°C
材料	铝合金
尺寸	119*104*28MM
重量	0.5KG
电源	12-28V 3A

深圳市捷通科技有限公司
 地址: 深圳市南山区西丽白芒百旺大厦 A 栋 3 楼
 电话: 0755-86634280
 传真: 0755-23067660
 网址: www.jt-rfid.com

免费质保二年

捷通科技

