

Make identification easier

SPEEDWORK

深圳市捷通科技有限公司

www.jt-rfid.com

JT-R2430A

2.4GHZ户外全向读写器





产品规格

工作频率	2.4GHz~2.45GHz
接收灵敏度	-96dBm
防冲突能力	>200张
天线增益	6dbi
识别方向	全向识别
识别速度	200km/h
读取距离	200米（标签不同距离有差异）
软件开发包	DEMO and C#, C++, Java
通讯接口	RS232/RJ45(TCP/IP)/WiFi/GPRS(4G)
输入输出	1路输入，2路输出（定制）
抗干扰性	使用频道隔离技术，多个设备互不干扰
安全性	加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解
功率	可调节功率，从而调节读取距离
工作模式	定时、主从、触发模式
RSSI数值重量	标签RSSI标签信号强弱值
IP防护等级	IP67
电源	DC5V/3A OR POE供电
材质	压铸铝
尺寸	210*130*60mm

产品介绍:

JT-R2430A是一款自主研发的高性能2.4GHz电子标签固定阅读器。具有完整的自主知识产权，阅读器默认工作频段为2.4GHZ，多标签识别能力强，抗干扰性强，安全性强，读卡距离远，保护性能高，安装配置方便。

深圳市捷通科技有限公司

地址：
深圳市南山区松白路1055号
丽河工业园7栋4楼

电话：
0755-86634280

2.4GHZ RFID读取系统



产品描述

2.45GHz RFID读写器具有完整性结构和全功能的数据传输模块.包括射频模块、中央控制单元、输入/输出端口、以太网模块、串行通信接口、非易失性存储器模块、工作状态指示模块和外置天线等。

产品特性

- 全方位360度覆盖，支持POE供电
- 独特的多标签算法，超强的多标签读取能力
- 支持双向通讯，抗干扰性强，数据安全性高
- 丰富的通讯，支持RS232,RJ45(TCP / IP),WiFi,GPRS(4G)
- 支持RS232, RJ45, WIFI在线升级固件